



**Geometrie, waaraan u plezier beleeft:
HANSAFORM.**



 **HANSA**
experience water

De naam voor het programma: HANSAFORM.

Bij HANSAFORM staat de naam voor het programma. Door de spannende combinatie van geometrische elementen en vlakken belichaamt de nieuwe serie een model, dat tot nu toe nog niet voorkwam in het Hansa-assortiment. Rechtopstaand en met

verve demonstreert HANSAFORM een zelfbewustzijn, dat niet alleen op uiterlijke maar ook op innerlijke waarden is gebaseerd. Materiaal, verwerking en techniek zijn gebaseerd op de modernste technologie.

De helft is genoeg:

Onze drukonafhankelijke stroombegrenzer

Water is ons element. Daarom hebben wij een speciale verantwoordelijkheid voor het bewaren van de kwaliteit van dit waardevolle water, dat wij elke dag als vanzelfsprekend gebruiken. Een speciale stroomgeleider beperkt de waterstroom in alle HANSAFORM wastafelmengkranen van 12 l/min tot 6 l/min. Zelfs wanneer de doorstromingsnelheid met de helft is verminderd, blijft de stroom aangenaam vol aanvoelen.

Tenminste één van de producten in de relevante serie beschikt over de vermelde eigenschappen.



De begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 6 l/min en de intelligente straalforming zorgen voor een geoptimaliseerd waterverbruik bij volledig comfort.




Uitermate stil.
Mengkraan voldoet aan de strenge eisen van geluidsklasse 1.



WATER SAFE. Hitec-functieken.
Garandeert de waterkwaliteit.

HANSAFORM

Wastafel



HANSAFORM eengats ééngreeps wastafelmengkraan, DN 15
4909 2103 verchromd
Afvoergarnituur (metaal),
Aansluiting via koperen pijp
Uitloop: 99 mm

HANSAFORM eengats ééngreeps wastafelmengkraan, DN 15
4909 2203 verchromd
Afvoergarnituur (metaal),
flexibele aansluitslang 3/8"
Uitloop: 99 mm


HANSAFORM eengats ééngreeps wastafelmengkraan, DN 15
4905 2103 verchromd
zonder afvoergarnituur,
flexibele aansluitslang 3/8"
Uitloop: 99 mm

HANSAFORM eengats ééngreeps wastafelmengkraan, DN 15 voor open boilers
4913 1103 verchromd #
Afvoergarnituur (metaal),
Aansluiting via koperen pijp
Uitloop: 99 mm

HANSAFORM eengats ééngreeps mengkraan, DN 15 voor bidet
4906 3203 verchromd
Afvoergarnituur (metaal),
flexibele aansluitslang 3/8"
Uitloop: 106 mm

HANSAFORM ééngreeps badmengkraan, DN 15 (1/2")
4974 2103 verchromd
Uitloop: 159 mm

Douche



HANSAVIVA-Set voor badmengkranen
4417 0110 verchromd
HANSAVIVA handdouche
1straal, 100 mm,
Doucheslang, 1250 mm

HANSAVAROX functie eenheid met afwerkset voor HANSAFORM ééngreeps badmengkraan
4992 9003 verchromd
plus 4000 0000*
inbouwbaseiseenheid
met vacuümklep
4992 3003 verchromd
plus 4000 0000*
inbouwbaseiseenheid

HANSAFORM afwerkset ééngreeps badmengkraan, DN 15 (G 1/2)
4994 7003 verchromd
plus 5000 0100
inbouwbaseiseenheid

HANSAFORM ééngreeps douchemengkraan
4967 0103 verchromd

HANSAVIVA Glijstangset, 900 mm
4415 0130 verchromd
HANSAVIVA handdouche
3 stralen, 100 mm-
Doucheslang, 1750 mm-
Lengte inkortbaar

HANSAVAROX afbouwdeel met afwerkset voor HANSAFORM ééngreeps douchemengkraan
4993 9003 verchromd
plus 4000 0000*
inbouwbaseiseenheid

HANSAFORM afwerkset ééngreeps badmengkraan, DN 15
4995 7003 verchromd
plus 5000 0100
inbouwbaseiseenheid

HANSA BELGIUM BVBA-SPRL
Z.3 Doornveld 33
B-1731 Zellik
Tel.: +32 (0)2 253 66 66
Fax: +32 (0)2 253 22 75
info@hansa-belgium.be

= lagedrukaansluiting

* kan tevens worden geleverd met voorafsluiter, art.nr. 4001 0000

www.hansa.com